

# 生コンクリート価格表(税抜価格)

令和6年4月1日  
 沖縄北部地区生コンクリート協同組合  
 〒905-0006 名護市字茂佐1703-10  
 Tel 0980(52)-3129 Fax 0980(52)-6447



## I 普通コンクリート 空気量4.5% 粗骨材最大寸法20mm

呼び強度 スランブcm	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	19,500	20,050	20,900	21,450	22,200	22,850	23,600	24,500		
12	19,700	20,250	21,100	21,650	22,350	23,650	24,400	25,200	26,350	27,000
15	19,850	20,400	21,250	21,800	22,550	23,800	24,550	25,400	26,600	27,250
18	20,000	20,600	21,500	22,000	22,750	24,050	24,750	25,550	26,850	27,500
21		20,800	21,700	22,300	23,000	24,250	25,050	25,850	27,100	27,850

※呼び強度33、スランブ12cm以上は高性能AE減水剤を含む価格となります。

## II 普通コンクリート 空気量4.5% 粗骨材最大寸法40mm

呼び強度 スランブcm	18	21	24	27	30
5	19,450	20,050	20,900	21,550	22,300
8	19,600	20,150	21,050	21,700	22,500
12	19,750	20,350	21,250	21,900	22,700
15	20,000	20,600	21,450	22,100	22,950

## III 舗装コンクリート 空気量4.5%

粗骨材最大寸法mm	20	40
呼び強度	曲げ4.5	曲げ4.5
スランブcm		
2.5	26,050	26,100
6.5	26,300	26,350

※スランブ2.5cmは、工場渡し価格となります。

## IV モルタル (規格外品) 単位:円/㎡

品種	1:2	1:3	1:4
価格	28,000	24,600	22,750

## V 試験代行料金

### 1. セット料金(1回当たり) 単位:円

区分	時間	コンクリート	
		普通	舗装
昼間	07:01~17:00	5,000	20,000
夜間	17:01~22:00	10,650	28,950
深夜	22:01~06:00	11,750	31,200
早朝	06:01~07:00	10,650	28,950

※試験項目:スランブ・空気量・塩化物量・供試体6本採取

### 2. 追加試験料金(1回当たり) 単位:円

試験項目	コンクリート		
	普通	舗装	
スランブ	500	500	
空気量	800	800	
塩化物量	1,000	1,000	
供試体(3本)	1,350	6,000	
強度試験	圧縮強度(3本)	3,000	-
	曲げ強度(3本)	-	6,000
	休日対応割増	10,000	20,000
キャッピング又は片面研磨(3本)	1,650	-	
現場水中養生(3本)	500	1,000	
単位水量(エアメーター法)	1,000	-	

※離島・沖打ち等の拘束料金が発生する現場における試験代行料金は別途協議させていただきます。

※上記以外の試験科目については別途協議させていただきます。

※耐圧試験は工場取扱い価格

## VI 割増し料金 単位:基本料金=円/件・その他=円/㎡

夜間及び早朝打設	基本料金	1日当たり1件につき	91,400
	通常夜間	17:01~22:00	2,000
	深夜	22:01~06:00	4,000
	早朝	06:01~07:00	2,000
混和材の指定割増	高性能AE減水剤 (セメント量の1%以内とする)		900
小型車指定割増			2,500
僻地割増	東村一円		2,500
	名護市の一部(天仁屋,底仁屋近隣)		2,500
	国頭村西海岸		5,500
	国頭村東海岸		6,000
拘束割増	15分程度		1,250
	30分程度		2,500
離島割増	水納島	アジテータ車1台当たり6時間以内(船の手配料金等は含まれておりません)	31,500
		6時間を超えた場合は、上記に1時間当たり加算致します	5,250
計量印字記録発行料金	アジテータ車1台、1枚当たり		400

※上記以外の割増を必要とする場合は別途協議させていただきます。

### レディーミクストコンクリート指定の条件

- この価格表は、JIS A 5308の規定に従って製造され、荷卸地点まで配達されたレディーミクストコンクリートに適用されます。※「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」が2024年3月に改正されました。その結果、レディーミクストコンクリートの種類及び区分の表より、普通コンクリートのスランブ10cmが削除されました。普通コンクリートのスランブ10cmをご要望の際は、当協組までご相談ください。
- 品質の適用範囲は、荷卸地点まで JIS A 5308の4.1強度・スランブ又はスランブフロー、空気量及び塩化物含有量、5.容積の条件を満足させたものとします。
- 水セメント比、単位セメント量の御指定の場合は、呼び強度に換算して御指定下さい。
- 呼び強度に換算出来ない場合は、規格外品として生産者と購入者が協議のうえ、別途価格とします。

※本価格表は経済情勢の変動に応じて改定する場合がございます。